LiaTop 50 Normalformatstein



Technische Daten	
Abmessungen (B/L/H)*	50 / 30 / 23 cm
Gewicht pro Stück	ca. 17,4 kg
Steinbedarf	14,2 Stk/m²
Dünnbettmörtel	4,3 lt/m² (7,5 kg/m²)
Statik	
Steindruckfestigkeit	$\int_b^- = 4 \text{ N/mm}^2$
Druckfestigkeit normiert	$f_b = 4.8 \text{ N/mm}^2$
Charakteristische Wanddruckfestigkeit	Gruppe 1
Wärmes- und Brandschutz	
Wärmedurchgangskoeffizient (U-WERT)	$\lambda_{\rm design\cdot mas} = 0,11 \rm W/mK$
Luftschalldämmmaß	R_{w} = 56 dB
Feuerwiderstandsklasse (Raumseitig 2 cm verputzt)	REI 240
Brennbarkeitsklasse Stein	A1
Lieferung	
Stück pro Palette	30 Stk
Gesamtgewicht Palette	570 kg

Bei der Ausführung des Mauerwerks sind die Bestimmungen der ÖNORM B 1996 Eurocode 6 "Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten" zu beachten.

Ing. Hans Lang GmbH

Vomperbach - Alte Landstraße 44 A-6123 Terfens/Tirol Telefon +43 (0)5242 / 6905-1144 Fax +43 (0)5242 / 6905-8144 steine@langbau.at







für gute Ideen



 $^{^*}$ B = Wandstärke / L = Steinlänge / H = Steinhöhe